

三菱重工パッケージエアコン 〔空冷式床置形（異電圧）〕 要 目 表

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形（異電圧）〕						要 目 表		
形 式			室内ユニット ASJ140V		室外ユニット AUCJ140			
電 源			3 相	400 V	50/60Hz	単相	200 V	50/60Hz
能 力		kW	冷房		12.5／14.0			
運 転 電 流		A	冷房		7.9／8.8			
消 費 電 力		kW	冷房		4.4／5.5			
力 率		%	冷房		80／90			
始 動 電 流		A	66／64					
運 転 音		dB	50／51			51／52		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1800×875×460			1250×950×340		
	分割出来る高さ		分割不可能			分割不可能		
塗 装 色			前面パ°ル:コロシアムホワイト(マンセルN8近似) 側面パ°ル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)			外板一式:ポーラホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)		
製 品 質 量		kg	155			60		
送風装置	風 量	m ³ /min	45／45			89／92		
	機 外 静 圧	Pa	0／0（高速タップ時 42/72）			0／0		
	電 動 機 出 力	W	220			45+50(6極)		
圧縮用電動機出力		kW	3.75			―――		
能 力 制 御		%	―――			―――		
冷 媒 制 御			キャピラリチューブ			―――		
加 熱 器		kW	取付可能			―――		
加 湿 器			取付可能			―――		
冷 媒		kg	3.1（R-22，配管5m分封入済）			―――		
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック（洗浄式）			―――		
空 気 吸 込 口			前面，両側面			後面，左側面		
空 気 吹 出 口			上部前面			前面		
冷媒配管制限	片道長さ	m	50以内					
	高 さ		30以内（室外ユニットが下の場合は、15以内）					