

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形(異電圧)〕 要目表

形 式		室内ユニット	ASJ200TV	室外ユニット	AUCJ200	
電 源	室 外	単相 200V 50/60Hz				
	室 内	3相 400V 50Hz	3相 400V 60Hz	3相 440V 60Hz		
能 力	kW	冷房 18.0	冷房 20.0	冷房 20.0		
運 転 電 流	A	冷房 11.9	冷房 13.0	冷房 11.8		
消 費 電 力	kW	冷房 6.8	冷房 8.2	冷房 8.2		
力 率	%	冷房 82	冷房 91	冷房 91		
始 動 電 流	A	93	83	91		
運 転 音	dB	60 / 64 / 64		56 / 56 / 56		
外形寸法	高さ×巾×奥行	1700×1100×560		1150×1350×600		
	分割出来る高さ	分割不可能		分割不可能		
塗 装 色		前面パ [°] 牒: コロシムホワイト(マツルN8近似)		外板一式: ホ [°] -ホワイト (マツル2.5Y8.5/1近似)		
側面パ [°] 牒: ライトグレー(マツルN7近似)						
製 品 質 量	kg	225		110		
送風装置	風 量	m ³ /min	68 / 68 / 68		175 / 175 / 175	
	機 外 静 圧	Pa	90 / 160 / 160		0 / 0 / 0	
	電 動 機 出 力	W	750		100×2	
圧縮用電動機出力	kW	5.5				
能 力 制 御	%					
冷 媒 制 御		温度式自動膨張弁				
加 熱 器	kW	取付可能				
加 湿 器		取付可能				
冷 媒	kg	8.1 (R-22, 配管5m分封入済)				
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック (洗浄式)				
空 気 吸 込 口		前面, 両側面, 後面		前面, 後面 (2面)		
空 気 吹 出 口		上面 (ダ [°] 外接続)		前方斜面		
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内			
	高 さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)			

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
 実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z209
 室外ユニット外形図 PCD000Z316
 配線図 PAA001Z215