

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形（異電圧）〕 要 目 表

形 式		室内ユニット		ASJ200V	室外ユニット		AUCJ200
電 源		室外	単相 200 V 50/60Hz				
		室内	3相 400V 50Hz	3相 400V 60Hz		3相 440V 60Hz	
能 力		kW	冷房 18.0	冷房 20.0		冷房 20.0	
運 転 電 流		A	冷房 11.2	冷房 12.6		冷房 11.4	
消 費 電 力		kW	冷房 6.5	冷房 8.0		冷房 8.0	
力 率		%	冷房 84	冷房 92		冷房 92	
始 動 電 流		A	92	83		90	
運 転 音		dB	53 / 54 / 54			56 / 56 / 56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1820×1100×560			1150×1350×600	
	分割出来る高さ		分割不可能			分割不可能	
塗 装 色			前面パ [°] ネ ^ル :コシムホワイト(マンデルN8近似) 側面パ [°] ネ ^ル :ライトグ ^レ ー(マンデルN7近似) 吹出グ ^リ ル:ダ ^{ーク} グ ^レ ー(マンデルN3近似)			外板一式:ホ ^ー ーホワイト (マンデル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	240			110	
送風装置	風 量	m ³ /min	68 / 68 / 68			175 / 175 / 175	
	機 外 静 圧	Pa	0/0/0(高速タイプ時 30/50/50)			0 / 0 / 0	
	電 動 機 出 力	W	370			100×2	
圧縮用電動機出力		kW	5.5			――	
能 力 制 御		%	――			――	
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁			――	
加 熱 器		kW	取付可能			――	
加 湿 器			取付可能			――	
冷 媒		kg	8.1 (R-22, 配管5m分封入済)			――	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)			――	
空 気 吸 込 口			前面, 両側面			前面, 後面 (2面)	
空 気 吹 出 口			上部前面, 上部両側面			前方斜面	
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内				
	高 さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)				

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z208
室外ユニット外形図 PCD000Z316
配 線 図 PAA001Z214