

三菱重工パッケージエアコン 〔空冷式床置形（異電圧）〕 要 目 表

形 式		室内ユニット ASJ280TV			室外ユニット AUCJ280			
電 源		室 外	単相 200V 50/60Hz					
		室 内	3相 400V 50Hz		3相 400V 60Hz		3相 440V 60Hz	
能 力		kW	冷房 25.0		冷房 28.0		冷房 28.0	
運 転 電 流		A	冷房 16.3		冷房 17.6		冷房 16.0	
消 費 電 力		kW	冷房 9.2		冷房 11.6		冷房 11.6	
力 率		%	冷房 81		冷房 95		冷房 95	
始 動 電 流		A	118		105		115	
運 転 音		dB	61／65／65				56／56／56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1700×1360×560				1150×1350×600	
	分割出来る高さ		分割不可能				分割不可能	
塗 装 色			前面パ°柵:コシムホト(マンセルN8近似) 側面パ°柵:ライトグレー(マンセルN7近似)				外板一式:ホ°ラホト (マンセル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	260				110	
送風装置	風 量	m ³ /min	90／90／90				175／175／175	
	機 外 静 圧	Pa	150／260／260				0／0／0	
	電 動 機 出 力	W	1.5kW				100×2	
圧縮用電動機出力		kW	7.5				―――	
能 力 制 御		%	―――				―――	
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁				―――	
加 熱 器		kW	取付可能				―――	
加 湿 器			取付可能				―――	
冷 媒		kg	8.9 (R-22, 配管5m分封入済)				―――	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)				―――	
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面				前面, 後面 (2面)	
空 気 吹 出 口			上面 (ダケ外接続)				前方斜面	
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内					
	高 さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)					

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z211
室外ユニット外形図 PCD000Z317
配 線 図 PAA001Z215