

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形（異電圧）〕 要 目 表

形 式		室内ユニット ASJ280V		室外ユニット AUCJ280		
電 源		室 外	単相 200 V 50/60Hz			
		室 内	3相 400V 50Hz	3相 400V 60Hz	3相 440V 60Hz	
能 力		kW	冷房 25.0	冷房 28.0	冷房 28.0	
運 転 電 流		A	冷房 15.1	冷房 16.6	冷房 15.1	
消 費 電 力		kW	冷房 8.9	冷房 11.1	冷房 11.1	
力 率		%	冷房 85	冷房 97	冷房 96	
始 動 電 流		A	117	104	114	
運 転 音		dB	54 / 55 / 55		56 / 56 / 56	
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1820×1360×560		1150×1350×600	
	分割出来る高さ		分割不可能		分割不可能	
塗 装 色			前面パネル:コロシムホワイト(マニエルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マニエルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マニエルN3近似)		外板一式:ホワイト (マニエル2.5Y8.5/1近似)	
製 品 質 量		kg	270		110	
送風装置	風 量	m ³ /min	90 / 90 / 90		175 / 175 / 175	
	機 外 静 圧	Pa	0/0/0(高速タイプ時 40/70/70)		0 / 0 / 0	
	電 動 機 出 力	W	480		100×2	
圧縮用電動機出力		kW	7.5		――	
能 力 制 御		%	――		――	
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁		――	
加 熱 器		kW	取付可能		――	
加 湿 器			取付可能		――	
冷 媒		kg	8.9 (R-22, 配管5m分封入済)		――	
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)		――	
空 気 吸 込 口			前面, 両側面		前面, 後面 (2面)	
空 気 吹 出 口			上部前面, 上部両側面		前方斜面	
冷媒配管制限	片道長さ	m	40以内			
	高 さ		35以内 (室外ユニットが下の場合は、15以内)			

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

- 2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAA001Z210
室外ユニット外形図 PCD000Z317
配 線 図 PAA001Z214