

三菱重工パッケージエアコン〔空冷式床置形(異電圧)〕 要目表

形		式	室内ユニット ASJ400AV		室外ユニット AUCJ400A				
電	源	室 外	3相 200V 50/60Hz						
		室 内	3相 400V 50Hz		3相 400V 60Hz		3相 440V 60Hz		
能		力	kW	冷房	35.5	冷房	40.0	冷房	40.0
運 転		電 流	A	冷房	25.1	冷房	30.0	冷房	27.4
消 費		電 力	kW	冷房	15.0	冷房	19.3	冷房	19.3
力		率	%	冷房	86	冷房	93	冷房	93
始 動		電 流	A	159		138		154	
運 転		音	dB	63/67/67			59/59/59		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1650×660			1450×2009×600			
	分割出来る高さ		1355+515			分割不可			
塗 装		色	前面パネル:コシウムホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似)			外板一式:ポーラホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)			
製 品		質 量	kg	435(295+140)			180		
送風装置	風 量	m ³ /min	135/135/135			260/260/260			
	機 外 静 圧	Pa	120/270/270			0/0/0			
電 動 機 出 力		W	2.2 kW			100×3			
圧 縮 用 電 動 機 出 力		kW	10.8			――			
能 力 制 御		%	――			――			
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁			――			
電 熱 器		kW	取付可能			――			
加 湿 器			取付可能			――			
冷 媒		kg	10.5 (R-22,配管5m分封入済)			――			
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック(洗浄式)			――			
空 気 吸 込 口			前面,両側面,後面			前面,後面(2面)			
空 気 吹 出 口			上面(ダクト接続)			前方斜面			
冷媒配管制限		片道長さ	m	40 以内					
		高 さ		35 以内(室外ユニットが下の場合は 15 以内)					

注意 1. 性能はJIS B 8616 に基づく値です。

2. 暖房運転()内は、補助電熱器作動時の値です。

3. 運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響音室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

室内ユニット外形図 PAB000Z662

室外ユニット外形図 PCD000Z362

配 線 図 PAB000Z663