

三菱重工パッケージエアコン (空冷式床置形 (異電圧)) 要 目 表

形 式		室 外	室内ユニット		ASJ400V	室外ユニット		AUCJ200 × 2台	
電 源		室 外	単相 200V 50/60Hz						
		室 内	3相 400V 50Hz		3相 400V 60Hz		3相 440V 60Hz		
能 力		kW	冷房	35.5	冷房	40.0	冷房	40.0	
運 転 電 流		A	冷房	22.9	冷房	27.2	冷房	24.7	
消 費 電 力		kW	冷房	14.1	冷房	17.1	冷房	17.1	
力 率		%	冷房	89	冷房	91	冷房	91	
始 動 電 流		A	101			97		104	
運 転 音		dB	63／67／67				56／56／56		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1650×660				1150×1350×600		
	分割出来る高さ		1355+515				分割不可能		
塗 装 色			前面パネル:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー (マンセルN7近似)				外板一式:ホワイト (マンセル2.5Y8.5/1近似)		
製 品 質 量		kg	495 (355+140)				110		
送風装置	風 量	m ³ /min	135／135／135				175／175／175		
	機 外 静 圧	Pa	120／270／270				0／0／0		
	電 動 機 出 力	W	2.2 kW				100×2		
圧縮用電動機出力		kW	5.5×2				――		
能 力 制 御		%	100-50-0 (台数制御)				――		
冷 媒 制 御			温度式自動膨張弁				――		
加 熱 器		kW	取付可能				――		
加 湿 器			取付可能				――		
冷 媒		kg	7.7×2(R-22, 配管5m分封入済)				――		
エ ア フ ィ ル タ			プラスチック (洗浄式)				――		
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面				前面, 後面 (2面)		
空 気 吹 出 口			上面 (ダクト接続)				前方斜面		
冷 媒 配 管		片道長さ	m	40 以内					
制 限		高 さ		35 以内 (室外ユニットが下の場合は、 15 以内)					

注1. 性能は JIS B 8616 に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616 に準拠し無響室にて測定した値です。 室内ユニット外形図 PAB000Z545
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け 室外ユニット外形図 PCD000Z316
表示値より大きくなるのが普通です。 配 線 図 PAB000Z547