

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式床置形（異電圧）〕 要 目 表

形 式		D P J 1 0 0 V	
電 源		3 相	4 0 0 V 5 0 / 6 0 H z
能 力	kW	冷房	9.0 / 10.0
運 転 電 流	A	冷房	4.1 / 4.5
消 費 電 力	kW	冷房	2.24 / 2.87
力 率	%	冷房	79 / 92
始 動 電 流	A		38 / 35
運 転 音	dB		47 / 48
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1690×730×360
	分割出来る高さ		分割不可能
塗 装 色		前面パネ:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネ:ライトグレー (マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー (マンセルN3近似)	
製 品 質 量		kg	135
送風装置	風 量	m ³ /min	21 / 21
	機 外 静 圧	Pa	0 / 0 (高速タイプ時 20/50)
	電 動 機 出 力	W	100
圧縮用電動機出力		kW	2.2
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	32 / 37
能 力 制 御		%	—
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ	
加 熱 器		kW	取付可能
加 湿 器			取付可能
冷 媒		kg	1.3 (R-22 , 封入済)
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック (洗浄式)	
空 気 吸 込 口		前面, 両側面	
空 気 吹 出 口		上部前面	

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDD000Z166

配線図 PDD000Z170