

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式床置形(異電圧)〕 要目表

形 式		D P J 2 5 0 T V					
電 源		3相 400V 50Hz	3相 400V 60Hz	3相 440V 60Hz			
能 力	kW	冷房 22.4	冷房 25.0	冷房 25.0			
運 転 電 流	A	冷房 10.7	冷房 11.3	冷房 10.2			
消 費 電 力	kW	冷房 6.0	冷房 7.1	冷房 7.1			
力 率	%	冷房 81	冷房 91	冷房 91			
始 動 電 流	A	89	79	87			
運 転 音	dB	60	64	64			
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 1700×1100×560					
	分割出来る高さ	分割不可能					
塗 装 色		前面パネル:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似)					
製 品 質 量		kg 245					
送風装置	風 量	m ³ /min 68 / 68 / 68					
	機 外 静 圧	Pa 90 / 160 / 160					
	電 動 機 出 力	W 750					
圧縮用電動機出力		kW 5.5					
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min 81 / 92 / 92					
能 力 制 御		%					
冷 媒 制 御		キャピラリチューブ					
加 熱 器		kW 取付可能					
加 湿 器		取付可能					
冷 媒		kg 3.0 (R-22, 封入済)					
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック (洗浄式)					
空 気 吸 込 口		前面, 両側面, 後面					
空 気 吹 出 口		上面 (ダクト接続)					

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDF000Z171
配線図 PDF000Z175