三菱重工パッケージエアコン〔水冷式床置形(異電圧)〕 要目表

形 式		D P J 3 1 5 V					
電 源		3相 400V 50Hz	3相 400V 60Hz	3相 440V 60Hz			
能 力	kW	冷房 28.0	冷房 31.5	冷房 31.5			
運 転 電 流	A	冷房 12.5	冷房 13.9	冷房 12.6			
消 費 電 力	kW	冷房 7.2	冷房 8.7	冷房 8.7			
力 率	%	冷房 83	冷房 90	冷房 91			
始 動 電 流	A	113	100	110			
運 転 音	dB	54	55	55			
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm 1820×1360×560					
	分割出来る高さ	分割不可能					
塗 装 色		前面パネル:ホワイト(マンセルN8近似) 側面パネル:ライトグレー(マンセルN7近似) 吹出グリル:ダークグレー(マンセルN3近似)					
製 品 質 量		kg 295					
送風装置	風 量	m ³ /min 90/90/90					
	機 外 静 圧	Pa 0/0/0 (高速タイプ時 40/70/70)					
	電 動 機 出 力	W 480					
圧縮用電動機出力		kW 7.5					
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min 101/115/115					
能 力 制 御		%					
冷 媒 制 御		キャパチューブ					
加 熱 器		kW 取付可能					
加 湿 器		取付可能					
冷 媒		kg 3.9 (R-22, 封入済)					
エ ア フ ィ ル タ		プラスチック (洗浄式)					
空 気 吸 込 口		前面, 両側面					
空 気 吹 出 口		上部前面, 上部両側面					

注1. 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2. 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。
実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDF000Z172
配線図 PDF000Z176