

三菱重工パッケージエアコン〔水冷式床置形（異電圧）〕 要 目 表

形 式		D P J 5 0 0 V						
電 源		3相 400V 50Hz		3相 400V 60Hz		3相 440V 60Hz		
能 力		kW		冷房 45.0		冷房 50.0		
運 転 電 流		A		冷房 21.5		冷房 24.0		
消 費 電 力		kW		冷房 12.1		冷房 15.2		
力 率		%		冷房 81		冷房 91		
始 動 電 流		A		96		108		
運 転 音		dB		63		67		
外形寸法	高さ×巾×奥行	mm	1870×1650×660					
	分割出来る高さ		1355+515					
塗 装 色		前面パ [°] ネ:ホワイト(マンセルN8近似)						
		側面パ [°] ネ:ライトグ [°] レー (マンセルN7近似)						
製 品 質 量		kg	465 (325+140)					
送風装置	風 量	m ³ /min	135 / 135 / 135					
	機 外 静 圧	Pa	120 / 270 / 270					
	電 動 機 出 力	kW	2.2					
圧縮用電動機出力		kW	11.5					
凝縮器	冷 却 水 量	ℓ/min	164 / 187 / 187					
能 力 制 御		%	――					
冷 媒 制 御			キャピ [°] リチューブ [°]					
加 熱 器		kW	取付可能					
加 湿 器			取付可能					
冷 媒		kg	5.0 (R-22, 封入済)					
エ ア フ ィ ル タ			プ [°] ラスチック (洗浄式)					
空 気 吸 込 口			前面, 両側面, 後面					
空 気 吹 出 口			上面 (ダ [°] クト接続)					

注 1 . 性能はJIS B 8616に基づく値です。

2 . 運転音は、JIS B 8616に準拠し無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け
表示値より大きくなるのが普通です。

外形図 PDG000Z408

配線図 PDG000Z411