



要目表

(50/60Hz)

形式				PU145EE2-SD					
項目									
用 途		呼 容 量		冷蔵					
称 呼		電 流		14.5					
設 計 条 件		電 源		3 相 200V 50/60Hz					
		外 気 温 度		℃		-15～43			
		庫 内 温 度		℃		3～10			
		配 管 長		m		100 以内			
		冷 媒				R22(現地チャージ)			
性 能		運 転 条 件		外気温度 32℃ 庫内温度 5℃					
		冷 凍 能 力		W		38570／41600			
		入 力		kW		18.7／23.0			
		電 流		A		69.3／77.7			
始 動 電 流		A		286／259					
電 源 容 量		kVA		32／38					
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ツ ト	形 式				ACA145M				
	圧 縮 機	形 式		AX55-M		AX90-M			
		吐 出 量		m³/h		30.2／36.5		48.6／58.7	
		クランクケースヒータ		W		120		×2	
		法定冷凍能力		法定トン		9.27/11.20			
	圧 縮 機 用 電 動 機	形 式				3 相かご形誘導電動機			
		定 格 出 力		kW		5.5+9.0			
	凝 縮 器	形 式				プレートフィン&チューブ			
		風 量		m³/min		270／300			
		送風機出力×個		W×N		100×6			
	凝 縮 圧 力 制 御				電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)				
	受液器／アキュムレータ内容積		L		59／15				
	冷 凍 機 油	種 類				バーレルフリーズ 32SAM			
		封 入 量		L		5.5×2			
	接 続 配 管	液 管		mm		φ19.05(口付け)			
		吸 入 管		mm		φ41.28(口付け)			
	外 形 寸 法		mm		高さ 1400×幅 1575×奥行 1020				
質 量		kg		650					