



形式				PU145EE2-SD	
項目					
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形 式			PU75SEE1-SE ×2	
	冷 却 器	形 式		プ レートフィン&チューブ	
		風 量	m ³ ／min	115／140 ×2	
		送 風 機 出 力 × 個 数	W×N	80/120×3 ×2	
	除 霜 方 式			オフサイクル	
	冷 媒 制 御			外部均圧式膨張弁	
	接 続 配 管	液 管	mm	φ15.88(口付け) ×2	
		吸 入 管	mm	φ31.75(口付け) ×2	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	657×2000×282 ×2	
質 量		kg	87×2		
コ ン ト ロ ー ラ		形 式		PU-LEA	
		除 霜 制 御		開始：タイマ 終了：タイマ	
温 度 制 御			電子サーモスタット		
保 護 装 置			圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ(5A) 溶栓(75℃)		
付 属 品			コンデ ンシング ユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル 		