



要目表

(50/60Hz)

項目		形式		PU145EE2-ST											
用	途			冷蔵											
称	呼	容	量	kW	14.5										
設	計	条	件	電	源	3 相 200V 50/60Hz									
				外	気	温	度	-15 ~ 43							
				庫	内	温	度	3 ~ 10							
				配	管	長		100 以内							
				冷	媒			R22(現地チャージ)							
性	能	運	転	条	件	外気温度 32 庫内温度 5									
		冷	凍	能	力	W	36700 / 39530								
		入	力			kW	17.7 / 21.8								
		電	流			A	65 / 74								
始	動	電	流	A	290 / 262										
電	源	容	量	kVA	33 / 39										
コ ン デ ン シ ン グ ユ ニ ツ	形	式		ACA145M											
	圧	縮	機	形	式	AX55-M AX90-M									
				吐	出	量	m ³ /h	30.2 / 36.5 48.6 / 58.7							
				ク	ラ	ン	ク	ケ	ー	ス	ヒ	ー	タ	W	120 × 2
				法	定	冷	凍	能	力	法定	ト	ン	9.27/11.20		
	圧	縮	機	用	形	式	3 相かご形誘導電動機								
					定	格	出	力	kW	5.5+9.0					
	凝	縮	器	形	式	プレートフィン&チューブ									
				風	量	m ³ /min	270 / 300								
				送	風	機	出	力	×	個	W × N	100 × 6			
	凝	縮	圧	力	制	御	電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)								
	受	液	器	/	ア	ク	ム	レ	ー	タ	内	容	積	L	59 / 15
	冷	凍	機	油	種	類	ハルフルース 32SAM								
					封	入	量	L	5.5 × 2						
	接	続	配	管	液	管	19.05(□-付け)								
吸					入	管	mm	41.28(□-付け)							
外	形	寸	法	mm	高さ 1400 × 幅 1575 × 奥行 1020										
質	量			kg	650										