



形式				PU145EE2-ST	
項目					
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形 式			PU45SEE1-SE ×3	
	冷 却 器	形 式		ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾝ&ﾁｭｰﾌﾞ	
		風 量	m ³ ／min	60／75 ×3	
		送風機出力×個数	W×N	50×3 ×3	
	除 霜 方 式			ｵﾌｻｲｸﾙ	
	冷 媒 制 御			外部均圧式膨張弁	
	接 続 配 管	液 管	mm	φ12.7(ﾛ-付け) ×3	
		吸 入 管	mm	φ25.4(ﾛ-付け) ×3	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	453×1580×282 ×3	
質 量		kg	53 ×3		
ｺﾝﾄﾛｰﾗ		形 式		PU-LEA	
		除 霜 制 御		開始：ﾀｲﾑ 終了：ﾀｲﾑ	
温 度 制 御				電子サーモスタット	
保 護 装 置				圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ(5A) 溶栓(75℃)	
付 属 品				コンデ ンシング ユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル， 	