



要目表

(50/60Hz)

形式				PU145HE2-SD	
項目					
用 途		呼 容 量		冷蔵	
称		kW		14.5	
設 計 条 件	電 源		3 相 200V 50/60Hz		
	外 気 温 度		℃ -15～43		
	庫 内 温 度		℃ -5～10		
	配 管 長		m 100 以内		
	冷 媒		R22(現地チャージ)		
性 能	運 転 条 件		外気温度 32℃ 庫内温度 0℃		
	冷 凍 能 力		W 33700／36570		
	入 力		kW 17.6／21.4		
	電 流		A 66／73		
始 動 電 流		A 284／257			
電 源 容 量		kVA 32／38			
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ット	形 式		ACA145M		
	圧 縮 機	形 式		AX55-M AX90-M	
		吐 出 量		m³/h 30.2／36.5 48.6／58.7	
		クランクケースヒータ		W 120 ×2	
		法定冷凍能力		法定トン 9.27/11.20	
	圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		3 相かご形誘導電動機	
		定 格 出 力		kW 5.5+9.0	
	凝 縮 器	形 式		プレートフィン&チューブ	
		風 量		m³/min 270／300	
		送風機出力×個		W×N 100×6	
	凝 縮 圧 力 制 御		電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)		
	受液器／アキュムレータ内容積		L 59／15		
	冷 凍 機 油	種 類		バーレルフリーズ 32SAM	
		封 入 量		L 5.5×2	
	接 続 配 管	液 管		mm φ19.05(口付け)	
		吸 入 管		mm φ41.28(口付け)	
外 形 寸 法		mm 高さ 1400×幅 1575×奥行 1020			
質 量		kg 650			