



項目				形式	PU145HE2-SD		
ユニットクーラ	形		式		PU75SHE1-SE × 2		
	冷 却 器	形		式	プ レートフィン&チューブ		
		風		量	m ³ / min	115 / 140 × 2	
		送風機出力 × 個数		W × N	80/120 × 3 × 2		
	除 霜	方		式	電 気ヒータ		
		電 熱 器 容 量		kW	6.6 × 2		
	冷 媒			制 御	外部均圧式膨張弁		
	接 続 配 管	液		管	mm	φ 15.88(口-付け) × 2	
		吸		入 管	mm	φ 31.75(口-付け) × 2	
	外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)			mm	657 × 2000 × 282 × 2		
質			量	kg	90 × 2		
コ ン ト ロ ー ラ		形		式	PU-LEA		
		除 霜 制 御			開始：タイマ 終了：タイマ、又はデフロスト終了サーモスタット		
温 度			制 御		電 子サーモスタット		
保 護 装 置					圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ [°] (5A) 溶栓(75) 過熱防止サーモスタット		
付 属 品					コンデンスিংユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル 		