



要目表

(50/60Hz)

形式				PU145HE2-ST			
項目							
用途		途		冷蔵			
呼称		容量		14.5			
設計条件		電源		3相 200V 50/60Hz			
		外気温度		℃ -15～43			
		庫内温度		℃ -5～10			
		配管長		m 100 以内			
		冷媒		R22(現地チャージ)			
性能		運転条件		外気温度 32℃ 庫内温度 0℃			
		冷凍能力		W 32200／34930			
		入力		kW 16.6／20.4			
		電流		A 62／69			
始動電流		A 290／262					
電源容量		kVA 33／39					
コンデンシングユニット	形式				ACA145M		
	圧縮機	形式				AX55-M AX90-M	
		吐出量		m³/h 30.2／36.5		48.6／58.7	
		クランクケースヒータ		W 120		×2	
		法定冷凍能力		法定トン 9.27/11.20			
	圧縮機用電動機	形式				3相かご形誘導電動機	
		定格出力		kW 5.5+9.0			
	凝縮器	形式				プレートフィン&チューブ	
		風量		m³/min 270／300			
		送風機出力×個		W×N 100×6			
	凝縮圧力制御				電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)		
	受液器／アキュムレータ内容積		L 59／15				
	冷凍機油	種類				バーレルフリーズ 32SAM	
		封入量		L 5.5×2			
	接続配管	液管		mm φ19.05(口付け)			
		吸入管		mm φ41.28(口付け)			
外形寸法		mm 高さ 1400×幅 1575×奥行 1020					
質量		kg 650					