



項目		形式	PU145HE2-ST	
ユニットクーラ	形	式	PU45SHE1-SE × 3	
	冷却器	形	プレートフィン&チューブ	
		風量	m ³ /min	60 / 75 × 3
		送風機出力 × 個数	W × N	50 × 3 × 3
	除霜	方式	電気ヒータ	
	冷媒	制御	外部均圧式膨張弁	
	接続配管	液管	mm	12.7(口付け) × 3
		吸入管	mm	25.4(口付け) × 3
外形寸法	(高さ × 幅 × 奥行)	mm	453 × 1580 × 282 × 3	
	質量	kg	55 × 3	
コントロール	形	式	PU-LEA	
	除霜	制御	開始：タイマ 終了：タイマ、又はデフロスト終了サーモスタット	
温度	制御		電子サーモスタット	
保護	装置		圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ (5A) 溶栓(75) 過熱防止サーモスタット	
付属	品		コンデンスユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル サイトグラス リモートコントローラ(PU-LEA) 庫内サーモスタット	
別売	部品		リモートコントローラ(RCB-SM) コンデンスユニット：防雪フード，オイルパイプキット エットクーラ：ドレンパイプヒータ(1m, 2m)，ファンガードヒータ	