



要目表

(50/60Hz)

項目 \ 形式			PU180EE2-SD	
用途	途		冷蔵	
称 呼 容 量	量	kW	18.0	
設 計 条 件	電 源		3 相 200V 50/60Hz	
	外 気 温 度		-15 ~ 43	
	庫 内 温 度		3 ~ 10	
	配 管 長	m	100 以内	
	冷 媒		R22(現地チャージ)	
性 能	運 転 条 件		外気温度 32 庫内温度 5	
	冷 凍 能 力	W	45300 / 48630	
	入 力	kW	22.3 / 27.8	
	電 流	A	83.6 / 94.2	
始 動 電 流	流	A	316 / 286	
電 源 容 量	量	kVA	39 / 46	
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ット	形 式		ACA180M	
	圧 縮 機	形 式	AX75-M	AX105-M
		吐 出 量	42.0 / 50.6	55.4 / 66.8
		クランクケースヒータ	W	120 × 2
		法定冷凍能力	法定トン	11.46/13.81
	圧 縮 機 用 電 動 機	形 式	3 相かご形誘導電動機	
		定 格 出 力	7.5+10.5	
	凝 縮 器	形 式	プレートフィン&チューブ	
		風 量	m ³ /min	360 / 400
		送風機出力 × 個	W × N	100 × 8
	凝 縮 圧 力 制 御		電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)	
	受液器 / アクムレータ内容積		L	89 / 15
	冷 凍 機 油	種 類	ハートレフリーズ 32SAM	
		封 入 量	L	5.5 × 2
接 続 配 管	液 管	mm	φ 22.22(凹付け)	
	吸 入 管	mm	φ 50.8(凹付け)	
外 形 寸 法	法	mm	高さ 1400 × 幅 2100 × 奥行 1020	
質 量	量	kg	775	