



項目		形式	PU180EE2-SD	
ユニットクーラ	形	式	PU90SEE1-SE × 2	
	冷却器	形	プレートフィン&チューブ	
		風量	m ³ /min	156 / 189 × 2
		送風機出力 × 個数	W × N	80/120 × 4 × 2
	除霜	方式	おサイクル	
	冷媒	制御	外部均圧式膨張弁	
	接続配管	液管	mm	15.88(口付け) × 2
		吸入管	mm	38.1(口付け) × 2
外形寸法	(高さ × 幅 × 奥行)	mm	661 × 2550 × 284 × 2	
	質量	kg	102 × 2	
コントロール	形	式	PU-LEA	
	除霜	制御	開始：タイマ 終了：タイマ	
温度	制御		電子サーモスタット	
保護	装置		圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ (5A) 溶栓(75)	
付属	品		コンデンスユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル サイトグラス リモートコントローラ(PU-LEA) 庫内サーモスタット	
別売	部品		リモートコントローラ(RCB-SM)， コンデンスユニット：防雪フード，オイルアップキット エットクーラ：ドレンアップヒータ(1m，2m)，ファンガードヒータ	