



要目表

( 50/60Hz )

項目		形式		PU180EE2-ST		
用途				冷蔵		
呼称	容量		kW	18.0		
設計条件	電源			3相 200V 50/60Hz		
	外気温度			-15 ~ 43		
	庫内温度			3 ~ 10		
	配管長		m	100 以内		
	冷媒			R22(現地チャージ)		
性能	運転条件			外気温度 32 庫内温度 5		
	冷凍能力		W	45600 / 49040		
	入力		kW	22.0 / 27.4		
	電流		A	83 / 93		
始動電流		A	320 / 289			
電源容量		kVA	40 / 47			
コンデンシングユニット	形式			ACA180M		
	圧縮機	形式			AX75-M	AX105-M
		吐出量		m <sup>3</sup> /h	40.2 / 50.6	55.4 / 66.8
		クランクケースヒータ		W	120 × 2	
		法定冷凍能力		法定トン	11.46/13.81	
	圧縮機用電動機	形式			3相かご形誘導電動機	
		定格出力		kW	7.5+10.5	
	凝縮器	形式			プレートフィン&チューブ	
		風量		m <sup>3</sup> /min	360 / 400	
		送風機出力×個		W×N	100×8	
	凝縮圧力制御			電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)		
	受液器 / アクムレタ内容積		L	89 / 15		
	冷凍機油	種類			ハレルリース 32SAM	
		封入量		L	5.5×2	
	接続配管	液管		mm	22.22(口付け)	
吸入管			mm	50.8(口付け)		
外形寸法		mm	高さ 1400×幅 2100×奥行 1020			
質量		kg	775			