



形式				PU180EE2-ST		
項目						
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形		式	PU55SEE1-SE × 3		
	冷 却 器	形	式	プ レートフィン&チューブ		
		風	量	m ³ / min	77 / 93 × 3	
		送 風 機 出 力 × 個 数		W × N	80/120 × 2 × 3	
	除 霜 方 式			ワサイクル		
	冷 媒 制 御			外部均圧式膨張弁		
	接 続 配 管	液	管	mm	φ 15.88(□-付け) × 3	
		吸	入	管	mm	φ 31.75(□-付け) × 3
	外形寸法 (高 さ × 幅 × 奥 行)			mm	653 × 1450 × 282 × 3	
質			量	kg	58 × 3	
コ ン ト ロ - ラ		形		式	PU-LEA	
		除 霜 制 御			開始：タイマ 終了：タイマ	
温 度 制 御					電子サーモスタット	
保 護 装 置					圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ (5A) 溶栓(75)	
付 属 品					コンデンスingユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル 	