



要目表

(50/60Hz)

形式				PU180HE2-SD		
項目						
用 途		容 量		冷蔵		
呼 称		kW		18		
設 計 条 件	電 源			3 相 200V 50/60Hz		
	外 気 温 度		℃	-15～43		
	庫 内 温 度		℃	-5～10		
	配 管 長		m	100 以内		
	冷 媒			R22(現地チャージ)		
性 能	運 転 条 件			外気温度 32℃ 庫内温度 0℃		
	冷 凍 能 力		W	39800／42860		
	入 力		kW	21.0／26.1		
	電 流		A	81／89		
始 動 電 流		A	316／286			
電 源 容 量		kVA	39／46			
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ット	形 式			ACA180M		
	圧 縮 機	形 式			AX75-M	AX105-M
		吐 出 量		m ³ /h	42.0／50.6	55.4／66.8
		クランクケースヒータ		W	120 ×2	
		法定冷凍能力		法定トン	11.46/13.81	
	圧 縮 機 用 電 動 機	形 式			3 相かご形誘導電動機	
		定 格 出 力		kW	7.5+10.5	
	凝 縮 器	形 式			プレートフィン&チューブ	
		風 量		m ³ /min	360／400	
		送風機出力× 個 数		W×N	100×8	
	凝 縮 圧 力 制 御				電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)	
	受液器／アキュムレータ内容積			L	89／15	
	冷 凍 機 油	種 類			バーレルフリーズ 32SAM	
		封 入 量		L	5.5×2	
	接 続 配 管	液 管		mm	φ22.22(ロー付け)	
		吸 入 管		mm	φ50.8(ロー付け)	
外 形 寸 法			mm	高さ 1400×幅 2100×奥行 1020		
質 量			kg	775		