



形式				PU180HE2-SD		
項目						
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形		式	PU90SHE1-SE × 2		
	冷 却 器	形	式	プ レートフィン&チューブ		
		風	量	m³ / min	156 / 189 × 2	
		送 風 機 出 力 × 個 数		W × N	80/120 × 4 × 2	
	除 霜 方 式			電 気 ヒ ー タ		
	冷 媒 制 御			外 部 均 圧 式 膨 張 弁		
	接 続 配 管	液	管	mm	φ 15.88(口付け) × 2	
		吸	入	管	mm	φ 38.1(口付け) × 2
	外形寸法 (高 さ × 幅 × 奥 行)			mm	661 × 2550 × 284 × 2	
質			量	kg	105 × 2	
コ ン ト ロ ー ラ		形	式	PU-LEA		
		除 霜 制 御		開 始 : タ イ マ 終 了 : タ イ マ、又 は デ フ ロ ス ト 終 了 サ ー モ ス タ ッ ト		
温 度 制 御				電 子 サ ー モ ス タ ッ ト		
保 護 装 置				圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ (5A) 溶栓(75) 過熱防止サーモスタット		
付 属 品				コンデンスingユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル 		