



要目表

(50/60Hz)

項目				形式	PU180HE2-ST		
用 途		呼 容 量			冷蔵		
称		呼 容 量		kW	18		
設 計 条 件		電 源			3 相 200V 50/60Hz		
		外 気 温 度		℃	-15～43		
		庫 内 温 度		℃	-5～10		
		配 管 長		m	100 以内		
		冷 媒			R22(現地チャージ)		
性 能		運 転 条 件			外気温度 32℃ 庫内温度 0℃		
		冷 凍 能 力		W	40100／43270		
		入 力		kW	20.7／25.7		
		電 流		A	79／88		
始 動 電 流		電 流		A	320／289		
電 源 容 量		電 容 量		kVA	40／47		
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ット	形 式		形 式		ACA180M		
	圧 縮 機		形 式		AX75-M AX105-M		
			吐 出 量		m ³ /h	42.0／50.6 55.4／66.8	
			クランクケースヒータ		W	120 ×2	
			法定冷凍能力		法定トン	11.46/13.81	
	圧 縮 機 用 電 動 機		形 式		3 相かご形誘導電動機		
			定 格 出 力		kW	7.5+10.5	
	凝 縮 器		形 式		プレートフィン&チューブ		
			風 量		m ³ /min	360／400	
			送風機出力× 個 数		W×N	100×8	
	凝 縮 圧 力 制 御				電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)		
	受液器／アキュムレータ内容積				L	89／15	
	冷 凍 機 油		種 類		バーレルフリーズ 32SAM		
			封 入 量		L	5.5×2	
	接 続 配 管		液 管		Mm	φ22.22(ロ付け)	
			吸 入 管		mm	φ50.8(ロ付け)	
外 形 寸 法				mm	高さ 1400×幅 2100×奥行 1020		
質 量				kg	775		