



要目表

(50/60Hz)

項目 \ 形式				PU210HE2-SD			
用途				冷蔵			
呼 容 量		kW		21			
設 計 条 件	電 源			3 相 200V 50/60Hz			
	外 気 温 度			-15 ~ 43			
	庫 内 温 度			-5 ~ 10			
	配 管 長	m		100 以内			
	冷 媒			R22(現地チャージ)			
性 能	運 転 条 件			外気温度 32 庫内温度 0			
	冷 凍 能 力	W		44400 / 48060			
	入 力	kW		24.2 / 29.7			
	電 流	A		92 / 100			
始 動 電 流		A		316 / 286			
電 源 容 量		kVA		44 / 53			
コン デ ン シ ン グ ユ ニ ット	形 式				ACA210M		
	圧 縮 機	形 式				AX105-M × 2	
		吐 出 量		m³/h		55.4 / 66.8 × 2	
		クランクケースヒータ		W		120 × 2	
		法定冷凍能力		法定トン		13.04/15.72	
	圧 縮 機 用 電 動 機	形 式				3 相かご形誘導電動機	
		定 格 出 力		kW		10.5+10.5	
	凝 縮 器	形 式				プレートフィン&チューブ	
		風 量		m³/min		360 / 400	
		送風機出力 × 個		W × N		100 × 8	
	凝 縮 圧 力 制 御					電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)	
	受液器 / アクムレータ内容積			L		89 / 15	
	冷 凍 機 油	種 類				ハートレフリーズ 32SAM	
		封 入 量		L		5.5 × 2	
	接 続 配 管	液 管		mm		φ 22.22(凹付け)	
		吸 入 管		mm		φ 50.8(凹付け)	
外 形 寸 法			mm		高さ 1400 × 幅 2100 × 奥行 1020		
質 量			kg		790		