



要目表

(50/60Hz)

項目		形式		PU210HE2-ST										
用	途			冷蔵										
称	呼	容	量	kW	21									
設	計	条	件	電	源	3 相 200V 50/60Hz								
				外	気	温	度	-15 ~ 43						
				庫	内	温	度	-5 ~ 10						
				配	管	長		100 以内						
				冷	媒			R22(現地チャージ)						
性	能	運	転	条	件	外気温度 32 庫内温度 0								
		冷	凍	能	力	W	48650 / 53150							
		入	力			kW	25.3 / 31.2							
		電	流			A	95 / 104							
始	動	電	流	A	332 / 300									
電	源	容	量	kVA	46 / 55									
コ ン デ ン シ ン グ ユ ニ ツ ト	形	式			ACA210M									
	圧	縮	機	形	式	AX105-M × 2								
				吐	出	量	m ³ /h	55.4 / 66.8 × 2						
				ク	ラ	ン	ク	ケ	ー	ス	ヒ	タ	W	120 × 2
				法	定	冷	凍	能	力	法定	ト	ン	13.04/15.72	
	圧	縮	機	用	形	式	3 相かご形誘導電動機							
					電	動	機	定	格	出	力	kW	10.5+10.5	
	凝	縮	器	形	式	プレートフィン&チューブ								
				風	量	m ³ /min	360 / 400							
				送	風	機	出	力	×	個	W × N	100 × 8		
	凝	縮	圧	力	制	御	電子ファンコントロール(ステップ・パルス式)							
	受	液	器	/	ア	ク	ム	レ	タ	内	容	積	L	89 / 15
	冷	凍	機	油	種	類	パ - レルリース 32SAM							
					封	入	量	L	5.5 × 2					
	接	続	配	管	液	管	22.22(口付け)							
吸					入	管	mm	50.8(口付け)						
外	形	寸	法	mm	高さ 1400 × 幅 2100 × 奥行 1020									
質	量			kg	790									