



形式				PU210HE2-ST		
項目						
ユ ニ ツ ト ク ー ラ	形		式	PU75SHE1-SE × 3		
	冷 却 器	形	式	プ レートフィン&チューブ		
		風	量	m ³ / min	115 / 140 × 3	
		送 風 機 出 力 × 個 数		W × N	80/120 × 3 × 3	
	除 霜 方 式			電 気 ヒ ー タ		
	冷 媒 制 御			外 部 均 圧 式 膨 張 弁		
	接 続 配 管	液	管	mm	φ 15.88(口付け) × 3	
		吸	入	管	mm	φ 31.75(口付け) × 3
	外 形 寸 法 (高 さ × 幅 × 奥 行)			mm	657 × 2000 × 282 × 3	
質		量	kg	90 × 3		
コ ン ト ロ ー ラ	形		式	PU-LEA		
	除 霜 制 御			開 始 : タ イ マ 終 了 : タ イ マ、 又 は デ フ ロ ス ト 終 了 サ ー モ ス タ ッ ト		
温 度 制 御				電 子 サ ー モ ス タ ッ ト		
保 護 装 置				圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器送風電動機用インターナルサーモスタット 冷却器送風電動機用インターナルサーモスタット 高圧圧力スイッチ(63DPH _{1,2,3}) 操作回路ヒューズ (5A) 溶栓(75) 過熱防止サーモスタット		
付 属 品				コンデンスユニット：配管接続用エルボ・ソケット，ラベル 		