



要目表

( 50 / 60Hz )

項 目		機 種	H C A 0 6 R
称 呼 容 量		kW	0.6
電 源			3 相 , 200V , 50/60Hz
冷 媒			R22
吸 入 圧 力 飽 和 温 度			-40 ~ 5
法 定 冷 凍 ト ン		ト	0.26 / 0.30
性 能	運 転 条 件		AT : 32 , CSST : -15
	冷 凍 能 力	W	950 / 1160
	消 費 電 力	kW	0.56 / 0.63
	運 転 電 流	A	2.9 / 2.7
	始 動 電 流	A	16.7 / 16.0
外 形 寸 法	高 さ	mm	542
	巾		795
	奥 行		255
製 品 質 量		kg	35
圧 縮 機	形 式		RM2430ELH2
	吐 出 量	m <sup>3</sup> /h	2.18 / 2.59
	標 準 回 転 数	rpm	2900 / 3450
	クランクケースヒータ	W	13
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		普通かご形 3 相誘導電動機 , 2 極
	定 格 出 力	kW	0.6
	始 動 電 流	A	16.3 / 15.6
凝 縮 器	形 式		プレートフィン&チューブ ( 1 列 × 20 段 × 1 パス )
	標 準 風 量	m <sup>3</sup> /min	28.2 / 30.5
	冷 却 フ ァ ン 径	mm	400
凝 縮 器 用 送 風 電 動 機	形 式		コンデンサ形单相誘導電動機 , 6 極
	定 格 出 力	W	24
受 液 器 内 容 積		L	1.4
凝 縮 圧 力 調 整			自動ファンコントロール ( 圧力スイッチにより 2 段変速 )
保 護 装 置			高低圧圧力スイッチ , 吐出温度サーモスタット コンプレッササーモスタット , 過電流継電器 ( コンプレッサ用 ) 逆転防止リレー , ヒューズ ( 操作回路 )
冷 凍 機 油			松村石油 , パーレルリース 32SAM , 300cc
接 続 配 管	液 出 口	mm	9.52 ( 3/8 フレア接続 )
	ガ ス 入 口		12.7 ( 1/2 フレア接続 )
冷 媒 制 御			自動膨張弁
付 属 部 品			ドライヤ ( ろう付 , コアタイプ ) , サイグラス ( ろう付 )
電 源 容 量		kVA	3