



要目表

(50 / 60Hz)

機 種		H C A 1 1 R	
項 目			
称 呼	容 量	kW	1.1
電	源		3 相 , 200V , 50/60Hz
冷	媒		R 22
吸 入 圧 力 飽 和 温 度			-40 ~ 5
法 定 冷 凍 ト ン	ト ン		0.51 / 0.61
性 能	運 転 条 件		AT : 32 , CSST : -15
	冷 凍 能 力	W	2150 / 2620
	消 費 電 力	kW	1.07 / 1.24
	運 転 電 流	A	4.1 / 4.7
	始 動 電 流	A	34.5 / 32.7
外 形 寸 法	高 さ	mm	615
	巾		850
	奥 行		290
製 品	質 量	kg	57
圧 縮 機	形 式		RM2462ELH42
	吐 出 量	m ³ /h	4.34 / 5.17
	標 準 回 転 数	rpm	2900 / 3450
	クランクケースヒータ	W	17
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		普通かご形 3 相誘導電動機 , 2 極
	定 格 出 力	kW	1.1
	始 動 電 流	A	33.8 / 32.0
凝 縮 器	形 式		プレートフィン&チューブ (2 列 × 22 段 × 2 パス)
	標 準 風 量	m ³ /min	36.0 / 38.0
	冷 却 フ ァ ン 径	mm	φ 400
凝 縮 器 用 送 風 電 動 機	形 式		コンデンサ形単相誘導電動機 , 6 極
	定 格 出 力	W	40
受 液 器	内 容 積	L	1.6
凝 縮 圧 力 調 整			自動ファンコントロール (圧力スイッチにより 2 段変速)
保 護 装 置			高低圧圧力スイッチ , 吐出温度サーモスタット モータリロック (制御箱用) , ヒューズ (操作回路) 二要素モータリロック (コンプレッサ用) , 逆転防止リレー
冷 凍 機 油			松村石油 , パーフルリース 32SAM , 600cc
接 続 配 管	液 出 口	mm	φ 9.52 (3/8 フレア接続)
	ガ ス 入 口		φ 12.7 (1/2 フレア接続)
冷 媒 制 御			自動膨張弁
付 属 部 品			ドライヤ (ろう付 , コタイプ) , サイトグラス (ろう付)
電 源 容 量		kVA	4