要目表　　(50／60Hz)

項目＼機種			HCA15R
称呼容量		kW	1.5
電源			3相, 200V, 50/60Hz
冷媒			R22
吸入圧力飽和温度		℃	-40～5
法定冷凍トン		トン	0.67 / 0.80
性能	運転条件		AT：32℃, CSST：-15℃
	冷凍能力	W	2760 / 3370
	消費電力	kW	1.35 / 1.65
	運転電流	A	5.3 / 5.6
	始動電流	A	46.1 / 42.1
外形寸法	高さ	mm	615
	巾		850
	奥行		290
製品質量		kg	58
圧縮機	形式		RM2480ELH42
	吐出量	m^3/h	5.72 / 6.81
	標準回転数	rpm	2900 / 3450
	クランクケースヒータ	W	17
圧縮機用電動機	形式		普通かご形 3相誘導電動機, 2極
	定格出力	kW	1.5
	始動電流	A	45.4 / 41.5
凝縮器	形式		ﾌﾟﾚｰﾄﾌｨﾝ&ﾁｭｰﾌﾞ (2列×22段×2ﾊﾟｽ)
	標準風量	m^3/min	36.0 / 38.0
	冷却ファン径	mm	φ400
凝縮器用送風電動機	形式		ｺﾝﾃﾞﾝｻﾗﾝ形単相誘導電動機, 6極
	定格出力	W	40
受液器内容積		L	1.6
凝縮圧力調整			自動ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ（圧力ｽｲｯﾁにより2段変速）
保護装置			高低圧圧力ｽｲｯﾁ, 吐出温度ｻｰﾓｽﾀｯﾄ ﾓｰﾀﾌﾟﾛﾃｸﾀ（制御箱用）, ﾋｭｰｽﾞ（操作回路） 二要素ﾓｰﾀﾌﾟﾛﾃｸﾀ（ｺﾝﾌﾟﾄﾞｰﾑ用）, 逆転防止ﾘﾚｰ
冷凍機油			松村石油, ﾊﾞｰﾚﾙﾌﾘｰｽﾞ 32SAM, 700cc
接続配管	液出口	mm	φ9.52　(3/8ﾌﾚｱ接続)
	ガス入口		φ15.88　(5/8ﾌﾚｱ接続)
冷媒制御			自動膨張弁
付属部品			ﾄﾞﾗｲﾔ（ろう付, ｺｱﾀｲﾌﾟ）, ｻｲﾄｸﾞﾗｽ（ろう付）
電源容量		kVA	5