



要目表

(50 / 60Hz)

機 種		H C A 2 2 R	
項 目			
称 呼	容 量	kW	2.2
電	源		3 相 , 200V , 50/60Hz
冷	媒		R 22
吸 入 圧 力 飽 和 温 度			-40 ~ 5
法 定 冷 凍 ト ン	ト ン		0.94 / 1.11
性 能	運 転 条 件		AT : 32 , CSST : -15
	冷 凍 能 力	W	3490 / 4300
	消 費 電 力	kW	2.05 / 2.60
	運 転 電 流	A	7.6 / 8.6
	始 動 電 流	A	68.7 / 62.7
外 形 寸 法	高 さ	mm	844
	巾		950
	奥 行		340
製 品	質 量	kg	78
圧 縮 機	形 式		RL2511ELH12
	吐 出 量	m ³ /h	7.95 / 9.46
	標 準 回 転 数	rpm	2900 / 3450
	クランクケースヒータ	W	45
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		普通かご形 3 相誘導電動機 , 2 極
	定 格 出 力	kW	2.2
	始 動 電 流	A	68.0 / 62.0
凝 縮 器	形 式		プレートフィン&チューブ (2 列 × 32 段 × 4 パス)
	標 準 風 量	m ³ /min	47.0 / 48.0
	冷 却 フ ァ ン 径	mm	φ 450
凝 縮 器 用 送 風 電 動 機	形 式		コンデンサ形単相誘導電動機 , 6 極
	定 格 出 力	W	55
受 液 器 内 容 積	L		3.1
凝 縮 圧 力 調 整			自動ファンコントロール (圧力スイッチにより 2 段変速)
保 護 装 置			高低圧圧力スイッチ , 吐出温度サーモスタット コンプレッササーモスタット , 過電流継電器 (コンプレッサ用) 逆転防止リレー , ヒューズ (操作回路)
冷 凍 機 油			松村石油 , パーレルリズ 32SAM , 1450cc
接 続 配 管	液 出 口	mm	φ 9.52 (3/8 フレア接続)
	ガ ス 入 口		φ 15.88 (5/8 フレア接続)
冷 媒 制 御			自動膨張弁
付 属 部 品			ドライヤ (ろう付 , コアタイプ) , サイトグラス (ろう付)
電 源 容 量	kVA		7