



要目表

(50/60Hz)

項目		機種	ACA222
称	呼 容 量	kW	2.2
用	途		冷凍・冷蔵
電	源 電 圧		3相 200V 50/60Hz
冷	媒		R22
吸 入 圧 力 飽 和 温 度 範 囲			-30 ~ -5
性 能	運 転 条 件		AT32 ,CSST-15
	冷 凍 能 力	W	4710/5350
	入 力	kW	2.1/2.6
	電 流	A	8.4/9.5
法 定 冷 凍 能 力	法定トン		1.36/1.65
外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	mm		1504 × 1050 × 516
質 量	kg		195
圧 縮 機	形 式		AX22-A
	気 筒 径 × 行 程	mm	φ50 × 34
	気 筒 数		2
	吐 出 量	m ³ /h	11.6 / 14.0
	標 準 回 転 数	rpm	1450 / 1750
	冷 凍 機 油		パールフリーズ32SAM, 2.15L
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		3相かご形誘導電動機
	定 格 出 力	kw	2.2
	始 動 方 式		直入始動
	始 動 電 流	A	45 / 40
凝 縮 器	形 式		プレートフィン アンド チューブ
	風 量	m ³ /min	56 / 54
凝 縮 器 用 電 動 機	形 式		単相 200V 6P
	定 格 出 力		15W + 20W
受 液 器 内 容 積	L		15.1
接 続 配 管	ガ ス 入 口	mm	φ19.05 ロー付
	液 出 口		φ9.52 フレア
	ホットガス取出口		φ15.88 ロー付
保 護 装 置			高低圧圧力開閉器, 可溶栓(75) 圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器電動機用インターナルサーモスタット, 操作回路ヒューズ (3A)
装 備 品			高圧計, 低圧計, ドライヤ, クランクシータ(60W), 電子ファンコンロー 液パイルス用電磁弁, ショートサイクル防止タイマ
付 属 部 品			サイトグラス, 予備ヒューズ (1個), ラベル
オ プ シ ョ ン 部 品			ホットガスデフロストキット(HD0511), リモコンボックス(RCB-S, RCB-EH) オイルパイルキット(OP), 防雪フート (HK-37), レトロフィットキット(RFK22)
電 源 容 量	kVA		4.5