



要目表

(50/60Hz)

項目		機種	ACA302
称	呼 容 量	kW	3.0
用	途		冷凍・冷蔵
電	源 電 圧		3相 200V 50/60Hz
冷	媒		R22
吸 入 圧 力 飽 和 温 度 範 囲		℃	-30～-5
性 能	運 転 条 件	℃	AT32℃, CSST-15℃
	冷 凍 能 力	W	6220/7210
	入 力	kW	2.7/3.3
	電 流	A	10.8/11.4
法 定 冷 凍 能 力		法定トン	1.68/2.04
外形寸法(高さ×幅×奥行)		mm	1504×1050×516
質 量		kg	205
圧 縮 機	形 式		AX30-A
	気筒径×行程	mm	φ50×42
	気筒数		2
	吐 出 量	m ³ /h	14.3/17.3
	標 準 回 転 数	rpm	1450/1750
	冷 凍 機 油		バーレルフリーズ32SAM, 2.15L
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		3相かご形誘導電動機
	定 格 出 力	kw	3.0
	始 動 方 式		直入始動
	始 動 電 流	A	62/54
凝 縮 器	形 式		プレートフィン アンド チューブ
	風 量	m ³ /min	63/67
凝 縮 器 用 電 動 機	形 式		単相 200V 6P
	定 格 出 力		50W×2
受 液 器 内 容 積		L	15.1
接 続 配 管	ガ ス 入 口	mm	φ25.4 ロー付
	液 出 口		φ12.7 フレア
	ホットガス取出口		φ15.88 ロー付
保 護 装 置			高低圧圧力開閉器, 可溶栓(75℃) 圧縮機電動機用過電流継電器 凝縮器電動機用インターナルサーモスタット, 操作回路ヒューズ(3A)
装 備 品			高圧計, 低圧計, ドライヤ, クラシケースヒータ(60W), 電子ファンコントローラ 液パルス用電磁弁, ショートサイクル防止タイマ
付 属 部 品			サイトグラス, 予備ヒューズ(1個), ラベル
オ プ シ ョ ン 部 品			ホットガスデフロストキット(HD0511), リモコンボックス(RCB-S, RCB-EH) オイルパルスキット(OP), 防雪フート(HK-37), レトロフィットキット(RFK22)
電	源 容 量	kVA	6.2