



要目表

(50/60Hz)

項目		形式	A C A 3 7 C
称 呼	容 量	kW	3.7
電 源			3 相 200V , 50Hz / 60Hz
冷 媒			R22(現地チャージ)
吸 入 圧 力 飽 和 温 度 範 囲			-70 ~ -20
性 能	運 転 条 件		AT32 CSST-40
	冷 凍 能 力	W	3720 / 4420
	入 力	kW	3.5 / 4.1
	運 転 電 流	A	17.2 / 16.0
法 定 冷 凍 能 力	法定トン		1.37 / 1.66
外 形 寸 法	mm		高さ 1700 × 幅 1350 × 奥行 600
質 量	kg		350
圧 縮 機	形 式		A37CC
	気筒径 × 行程	mm	φ 64 × 36
	気 筒 数		高段 1 , 低段 2
	吐 出 量	m ³ /h	高段 10.07 / 12.15 低段 20.14 / 24.30
	標 準 回 転 数	rpm	1450 / 1750
	冷 凍 機 油		ハールフリーズ 32SAM , 4.8L
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		普通かご形 3 相誘導電動機
	定 格 出 力	kW	3.7
	始 動 電 流	A	145 / 124
凝 縮 器	形 式		プレートフィン&チューブ
	風 量	m ³ /min	90 / 90
凝 縮 器 用 電 動 機	形 式		コンデンサラン形単相誘導電動機 , 6 P
	定 格 出 力		100W
受 液 器 容 量	L		18.8
ア キ ュ ム レ ー タ 内 容 積	L		6.4
凝 縮 圧 力 制 御			電子ファンコントロール (モータステップ 切換+ハールステップ コントロール)