



要目表

(50 / 60Hz)

項目		機種	ACA145M	
称	呼 容 量	kW	14.5	
用	途		冷凍・冷蔵	
電	源 電 圧		3相 200V 50/60Hz	
冷	媒		R22	
吸 入 圧 力 飽 和 温 度 範 囲			-20 ~ -5	
性 能	運 転 条 件		AT32 ,CSST-15	
	冷 凍 能 力	W	34070/39070	
	入 力	kW	16.0/19.8	
	電 流	A	59.9/66.8	
法 定 冷 凍 能 力	法定トン		9.27/11.20	
外形寸法 (高さ × 幅 × 奥行)	mm		1400 × 1575 × 1020	
質 量	kg		650	
圧 縮 機	形 式		AX55-M	AX90-M
	気 筒 径 × 行 程	mm	φ 64 × 50	φ 64 × 50
	気 筒 数		3	
	吐 出 量	m ³ /h	30.2 / 36.5	48.6 / 58.7
	標 準 回 転 数	rpm	1450 / 1750	
	冷 凍 機 油		パーレルフリーズ32SAM, 5.5L	パーレルフリーズ32SAM, 5.5L
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		3相かご形誘導電動機	
	定 格 出 力	kW	5.5+9.0	
	始 動 方 式		順次直入始動	
凝 縮 器	始 動 電 流	A	240 / 215	
	形 式		プレートフィン アンド チューブ	
凝 縮 器	風 量	m ³ /min	270 / 300	
	形 式		単相 200V 6P	
受 液 器 内 容 積	定 格 出 力 × 個 数		100W × 6	
	L		59	
ア キ ュ ム レ - タ 内 容 積	L		15	
	ガ ス 入 口	mm	φ 41.28 □ー付	
	液 出 口		φ 19.05 □ー付	
接 続 配 管	ホットガス取出口		φ 31.75 □ー付	
	方 式		低圧圧力開閉器作動・圧縮機停止方式	
容 量 制 御	範 囲	%	38 , 62	
			高圧圧力開閉器 (63DPH _{1,2,3}), 操作回路ヒューズ (5A) 圧縮機用過電流継電器 凝縮器用インターカラムスタート, 溶栓 (75)	
装 備 品			高圧計, 低圧計, ドライヤ, クランクセクタ, オイルレベルタ, アキュムレータ, 液バンプ用膨張弁, 液バンプ用電磁弁, 油戻しタ, 低圧圧力開閉器, 電子ファンコントローラ, 油戻し電磁弁, 均油電磁弁	
付 属 部 品			サイトグラス, 予備ヒューズ (2個), ラベル紙 (4個), ソケット (5個)	
別 売 部 品			リモートコントローラ (RCB-EHMB, RCB-SM), オイルバンプキット (OP), レトロフィットキット (RFK130M), 防雪フード (HK75 × 2セット)	
電 源 容 量	kVA		29 / 35	