



使用範囲

使	用	冷	媒	R22
吸	入	圧	力 飽 和 温 度	-20～-5℃
吸	入	圧	力	0.15～0.32MPa
凝	縮	器	吸 込 空 気 温 度	-15～43℃
凝	縮	圧	力	～2.6MPa
吐	出	管	表 面 温 度	150℃以下
油	温	度		クランクケース表面で70℃以下
吸	入	ガ	ス 過 熱 度	30K以下
発	停	頻	度	5回／Hr以下(可能な限り少なくして下さい。) 1サイクルの停止時間3分以上
油		面		油面計下限以上,上限以下 (油面計内に油面が見えること。)
冷 凍 機 油	出 荷 時 封 入 油			バーレルフリーズ32SAM
	代 替 油			ﾀﾞﾌﾞﾊｰﾒｯﾁｸ32,ﾀﾞﾌﾞﾆCR32,ﾀﾞﾌﾞﾆCR46,ﾊﾞｰﾚﾙﾌﾘｰｽﾞ 26
電 源 電 圧	電 圧 変 動			200V±10%
	線間電圧アンバランス			3%以下
	ラ ッ シ ュ 電 圧			180V以上
受 最 大 冷 液 媒 封 入 器 量				48.2kg
				上記封入量を超える場合は,補助レシーバを追設して下さい。
そ の 他				(1)圧縮機の自力真空運転は行わないで下さい。 (2)液バック運転は避けて下さい。 (3)設計圧力 高圧側2.6MPa,低圧側1.4MPa