



要目表

(50/60Hz)

項目		機種	ACA195M	
称	呼 容 量	kW	19.5	
用	途		冷凍・冷蔵	
電	源 電 圧		3相 200V 50/60Hz	
冷	媒		R22	
吸 入 圧 力 飽 和 温 度 範 囲	℃		-20~-5	
性 能	運 転 条 件		AT32℃, CSST-15℃	
	冷 凍 能 力	W	45700/52100	
	入 力	kW	21.4/26.6	
	電 流	A	80.1/89.8	
法 定 冷 凍 能 力	法定トン		12.24/14.76	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	mm		1400×2100×1020	
質 量	kg		790	
圧 縮 機	形 式		AX90-M	AX105-M
	気筒径×行程	mm	φ64×58	φ64×66
	気筒数		3	
	吐 出 量	m ³ /h	48.6/58.7	55.4/66.8
	標 準 回 転 数	rpm	1450/1750	
	冷 凍 機 油		バーレルフリーズ32SAM, 5.5L	バーレルフリーズ32SAM, 5.5L
圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		3相かご形誘導電動機	
	定 格 出 力	kW	9.0+10.5	
	始 動 方 式		順次直入始動	
凝 縮 器	始 動 電 流	A	265/237	
	形 式		プレートフィン アンド チューブ	
凝 縮 器	風 量	m ³ /min	360/400	
	形 式		単相 200V 6P	
受 液 器 内 容 積	定 格 出 力 × 個 数		100W×8	
ア キ ュ ム レ ー タ 内 容 積	L		89	
	L		15	
接 続 配 管	ガ ス 入 口	mm	φ50.8 ロー付	
	液 出 口		φ22.22 ロー付	
	ホットガス取出口		φ31.75 ロー付	
容 量 制 御	方 式		低圧圧力開閉器作動・圧縮機停止方式	
	範 囲	%	47, 53	
保 護 装 置			高圧圧力開閉器 (63DPH _{1, 2, 3}), 操作回路ヒューズ (5A) 圧縮機用過電流継電器 凝縮器用インターナルサーモスタット, 溶接 (75℃)	
装 備 品			高圧計, 低圧計, ドライヤ, クランクケースヒータ, オイルセパレータ, アキュムレータ, 液バypass用膨張弁, 液バypass用電磁弁, 油戻しタヤ, 低圧圧力開閉器, 電子ファンコントローラ, 油戻し電磁弁, 均油電磁弁	
付 属 部 品			サイトグラス, 予備ヒューズ (2個), ラベルホルダ (4個), ソケット (5個)	
別 売 部 品			リモートコントローラ (RCB-EHMB, RCB-SM), オイルパンプキット (OP) レトロフィットキット (RFK130M), 防雪フード (HK105×2セット)	
電 源 容 量	kVA		39/46	