



使用範囲

使 用 冷 媒		R22
吸 入 圧 力 飽 和 温 度		-20 ~ -5
吸 入 圧 力		0.15 ~ 0.32MPa
凝 縮 機 吸 込 空 気 温 度		-15 ~ 43
凝 縮 圧 力		2.6MPa
吐 出 管 表 面 温 度		150 以下
油 温 度		クランクケース表面で70 以下
吸 入 ガ ス 過 熱 度		30K以下
発 停 頻 度		5回 / Hr以下(可能な限り少なくして下さい。) 1サイクルの時間3分以上
油 面		油面計下限以上,上限以下 (油面計内に油面が見えること。)
冷 凍 機 油	出 荷 時 封 入 油	パーレルフリーズ32SAM
	代 替 油	ダフニルメック32,ダフニCR32,ダフニCR46,パーレルフリーズ 26S
電 源 電 圧	電 圧 変 動	200V ± 10%
	線 間 電 圧 アンバランス	3%以下
	ラ ッ シ ュ 電 圧	180V以上
受 大 冷 液 媒 封 入 器 量		85.7kg
		上記封入量を超える場合は,補助レシーバを追設して下さい。
そ の 他	(1)圧縮機の自力真空運転は行わないで下さい。 (2)液バック運転は避けて下さい。 (3)設計圧力 高圧側2.6MPa,低圧側1.4MPa	