



要目表

項目		機種	ARU210AM-L	
称	呼 容 量	kW	21	
用	途		冷凍・冷蔵	
電	源 電 圧		3相 200V 50/60Hz	
冷	媒		R22	
吸入圧力飽和温度範囲			-20 ~ -5	
性 能	運 転 条 件		AT32 ,CSST-15	
	冷 凍 能 力	W	48370/55580	
	入 力	kW	23.0/28.5	
	電 流	A	85.6/96.1	
法定冷凍能力		法定トン	13.04/15.72	
コ ン プ レ ッ サ ユ ニ ツ ト	形 式		ARU210AM	
	圧 縮 機	形 式		AX105-M ×2台
		気筒径 × 行程	mm	64 × 66 ×2台
		気 筒 数		3
		吐 出 量	m <sup>3</sup> /h	55.4 / 66.8 ×2台
		標 準 回 転 数	rpm	1450 / 1750
		冷 凍 機 油		パーレルフリーズ32SAM, 5.5L(圧縮機1台分)
	圧 縮 機 用 電 動 機	形 式		3相かご形誘導電動機
		定 格 出 力	kW	10.5 ×2台
		始 動 方 式		順次直入始動
	容 量 制 御	方 式		低圧圧力開閉器作動・圧縮機停止方式
		範 囲	%	50
	受 液 器 内 容 積		L	105
	ア キ ュ ム レ - タ 内 容 積			15
	接 続 配 管	ガ ス 入 口	mm	50.8 □-付
		ガ ス 出 口		31.75 □-付
		液 入 口		22.22 □-付
		液 出 口		22.22 □-付
	保 護 装 置			高圧圧力開閉器, 操作回路ヒューズ(5A), 溶栓(75 ) 圧縮機電動機用過電流継電器
	装 備 品			高圧計, 低圧計, ドライヤ, サイトグラス, クソケ-ヒ-タ(120W×2) オイルレ-タ, アキュムレ-タ, 液ハ-イ-ス用膨張弁 & 電磁弁, 油戻シタ 低圧圧力開閉器, 油戻シ電磁弁, 均油電磁弁
別 売 部 品			電気ヒ-タ-フ-rostキ-ット(ARU-DK120M), オイルハ-イ-キ-ット(OP), レトフィットキ-ット(RFK130M)	
外形寸法(高さ×幅×奥行)	mm		881 × 1498 × 694	
ユ ニ ツ ト 質 量	kg		510	