

三菱重工 中温用エアコン [天井埋込形 インバータ]ラクリーナパネル 冷媒 **R410A**

形 式		セット形式 FDTXP802HM		
		室内ユニット FDTP802M	室外ユニット FDCXP802HM	
		パネ ル T-PSLM-35W	リモコン RC-M2	
電 源		---	3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕	kW	冷 房	暖 房	
		7.1 〔 3.5 ～ 8.0 〕	8.0 〔 3.7 ～ 9.0 〕	
消 費 電 力	kW	2.12 / 2.20	2.05 / 2.05	
運 転 電 流	A	6.3 / 6.5	6.1 / 6.1	
力 率	%	97 / 97	97 / 97	
始 動 電 流	A	5 / 5		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本体	mm	370 × 870 × 870	845×880×340
	パネル		35 × 950 × 950	
パネ ル 色 (マンセル)			プ ラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)	ホ ーリック (2.5Y7.5/1 近似)
製 品 質 量		kg	本体 : 31 パ ー ル : 8	63
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急 : 23 強 : 22 弱 : 19	46 / 46
	モータ出力	W	70	55
	機外静圧	Pa	0	—
圧縮機用電動機出力		kW	—	1.8
補 助 電 熱 器		kW	組込不可	—
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続φ 9.52(7/16) 配管φ 9.52x0.8 室外接続φ 9.52(7/16)	
	ガス配管		φ 15.88(7/16) φ 15.88x1.0 φ 15.88(7/16)	
	長さ制限	m	50以内	
	高さ制限		30以内(室外ユニットが下の場合は 15以内)	
	冷 媒 量			R410A 出荷時 3.15kg(室外) 追加量:40g/m 但し30m以内は不要(チャージレス)
騒 音 値		dB(A)	急 : 42 強 : 41 弱 : 38	48
法定冷凍能力		トン	0.82	
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要	

- (1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB条件により運転した値です。
 (2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。
 (3)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。
 実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 (4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
 (5)室内温度設定範囲は、冷房 10～30°C 暖房 15～27°C です。

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm²×3心)

室内機外形図 PJA003Z120

電気配線図 PJA003Z121

室外機外形図 PCA001Z423

電気配線図 PCA001Z426