


電源 3相 200V 50/60Hz



CM	圧縮用電動機
FMo	送風用電動機
Cfo	FMo用コンデンサ
CH	クランクケースヒータ
20S	四方切換電磁弁
SM	ステッピングモータ (電子膨張弁用)
F5,7	ヒューズ (250V 20A)
F6	ヒューズ (250V 5A)
LED1	表示灯 (赤一点検表示)
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tho-IPM	パワトランス
SW5,9	現地設定スイッチ
CnA~Z	コネクタ
TB	端子台

漏電遮断器 定格電流	手元開閉器		配線用遮断機 定格電流	電源配線		内外接続線 太さX本数	アース	
	開閉器容量	B種ヒューズ		太さX本数	こう長		太さ	ネジ
20A, 30mA, 0.1sec以下	30A	20A	20A	φ2.0mmx3	33m	φ1.6mmx3	φ1.6	M5

- 注 (1) 配線仕様は、金属管又は合成樹脂管配線で、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
 (2) 室内外接続線は、総長70mまでとしてください。
 室内外接続線は、3心ケーブルを使用してください。
 太さは2mm²(1.6mm以上)以上です。
 (3) 開閉器、電源線、室内外接続線、アース線などの仕様については、
 <客先納入仕様書>中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種	FDCXP802HM
形式	FDCXP
発行者	名称
笠原	室外機配線図 (WIRING)
051130	PCA001Z426
	国 番 訂 符 業 別
	1/1