

三菱重工 中温用エアコン [天井埋込形 ツイン インバータ]ラクリーナパネル			冷媒 R410A		
形 式		セット形式 FDTXP2802HMP			
		室内ユニット FDTP1402M		室外ユニット FDCXP2802HM	
		パネ ル T-PSLM-35W		リモコン RC-M2	
電 源		---		3 相 200V 50/60Hz	
能 力 〔最小能力～最大能力〕		kW	冷 房		暖 房
			23.6 〔 10.6 ～ 25.0 〕		28.0 〔 9.5 ～ 31.5 〕
消 費 電 力		kW	9.20 / 9.20		7.90 / 7.90
運 転 電 流		A	28.0 / 27.7		23.5 / 23.5
力 率		%	97 / 97		97 / 97
始 動 電 流		A	5 / 5		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行	本体	mm	370 × 870 × 870		1,505×970×370
	パネル		35 × 950 × 950		
パネ ル 色 (マンセル)			プラスチック (6.8Y8.9/0.2近似)		ホワイト (2.5Y7.5/1 近似)
製 品 質 量		kg	本体：31 パネル：8		140
送 風 装 置	風 量	m ³ /min	急：29 強：26 弱：23		冷房 150 暖房 145
	モータ出力	W	120		120×2
	機外静圧	Pa	0		—
圧縮機用電動機出力		kW	—		4.8
補 助 電 熱 器		kW	組込不可		—
冷 媒 配 管	液配管	mm	室内接続φ9.52(7/16) 分岐管φ9.52 主管φ12.7 室外接続φ12.7 (7/16)		
	ガス配管		φ15.88(7/16) φ15.88 φ25.4 φ25.4(ろう付)		
	長さ制限	m	70以内、室内ユニット間の差 10以内、分岐後 30以内		
	高さ制限		30以内 (室外ユニットが下の場合は 15以内)、室内ユニット間の差 0.5以内		
	冷 媒 量		R410A 出荷時 7.2kg(室外) 追加量:主管120g/m 分岐管60g/m		
騒 音 値		dB (A)	急：45 強：43 弱：40		冷房 57 暖房 58
法定冷凍能力		トン	3.16		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		

(1)冷房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 15°CWB 室外:35°CDB条件により運転した値です。

(2)暖房能力および電気特性は、適正冷媒量において 室内:20°CDB 室外:7°CDB 6°CWB 条件により運転した値です。

(3)騒音値は、日本工業規格(B8616)に準拠し反響の少ない無響室にて測定した値です。

実際に部屋に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。

(4)パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。

(5)室内ユニットのみの項目は室内ユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。

(6)本組合せでは、主管配管長30mまでは冷媒追加チャージ不要です。

(7)室内温度設定範囲は、冷房 10～30°C 暖房 15～27°C です。

※ツイン用分岐管はDIS-WB1を使用してください。(別売品)

※リモコン用配線は、別売品利用または、現地手配願います。(0.3mm²×3心)

室内機外形図 PJA003Z120

電気配線図 PJA003Z122

室外機外形図 PCA001Z425

電気配線図 PCA001Z428