



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表			
形 式			室内機 FDT100C8	室外機 FDC100C8			
電 源			3相 200V 50 / 60Hz				
能 力		kW	冷房	9.53 / 10.6			
消 費 電 力		kW	冷房	4.3 / 5.3			
運 転 電 流		A	冷房	14.4 / 16.4			
力 率		%	冷房	86 / 93			
始 動 電 流		A	97 / 86				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行		本 体	mm	355×870×870		1250×950×340	
		パ ネ ル		22×950×950		――	
パ ネ ル 色 (マ ン セ ル) [日 塗 工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]		ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]		
製 品 質 量		kg	本体：33 パネル：6		104		
送風装置	風 量	m ³ /min	急：30 強：26 弱：22		84 / 86		
	モ ー タ 出 力	W	130(6極)		40(6極) + 45(6極)		
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RS5550EL15・2.5kW				
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能		――		
冷媒配管	長 さ 制 限	m	50以内				
	高 さ 制 限		30以内(室外機が下の場合は、15以内)				
	冷 媒 量		出荷時 2.7kg(室外) 追加量：60g/m但し5m以内は不要				
騒 音 値		dB(A)	急：47 強：42 弱：39		52		
法 定 冷 凍 能 力		トン	1.33 / 1.59				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
冷房	20 DB, RH65%	35 DB/24 WB

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
- 室内温度設定範囲は、15～27 です。