



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表		
形 式			室内機 FDT100HC8		室外機 FDC100HC8A	
電 源			3相 200V 50 / 60Hz			
能 力			kW		冷房 9.53 / 10.6	暖房 10.5 / 11.6
消 費 電 力			kW		冷房 4.3 / 5.3	暖房 3.7 / 4.7
運 転 電 流			A		冷房 14.4 / 16.4	暖房 13.0 / 14.7
力 率			%		冷房 86 / 93	暖房 82 / 92
始 動 電 流			A		97 / 86	
外 形 寸 法		本 体	mm	355 × 870 × 870		1250 × 950 × 340
高さ × 巾 × 奥行		パ ネ ル		22 × 950 × 950		—————
パ ネ ル 色 (マ ン セ ル) [日 塗 工]					ミスティホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]
製 品 質 量			kg		本体 : 33 パネル : 6	109
送風装置	風 量	m ³ /min	急 : 30 強 : 26 弱 : 22		84 / 86	
	モ ー タ 出 力	W	130(6極)		40(6極) + 45(6極)	
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RS5550EL15・2.5kW			
補 助 電 熱 器			kW		組込可能(PTC2.7)	—————
冷媒配管	長 さ 制 限	m	50以内			
	高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内)			
	冷 媒 量		出荷時 2.7kg(室外) 追加量 : 60g/m但し5m以内は不要			
騒 音 値			dB(A)		急 : 47 強 : 42 弱 : 39	52
法 定 冷 凍 能 力			トン		1.33 / 1.59	
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要			

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
冷房	20 DB, RH65%	35 DB/24 WB
暖房	20 DB	7 DB/6 WB

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
- 室内温度設定範囲は、15～27 です。