



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表			
形 式			室内機 FDT125HC8		室外機 FDC125HC8		
電 源			3相 200V 50 / 60Hz				
能 力		kW	冷房 10.8 / 12.0		暖房 13.1 / 14.7		
消 費 電 力		kW	冷房 4.7 / 5.6		暖房 4.5 / 5.8		
運 転 電 流		A	冷房 16.6 / 17.1		暖房 16.0 / 18.0		
力 率		%	冷房 82 / 95		暖房 81 / 93		
始 動 電 流		A	123 / 110				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行		本 体	mm	355 × 870 × 870		1250 × 950 × 340	
		パ ネ ル		22 × 950 × 950		—————	
パ ネ ル 色 (マ ン セ ル) [日 塗 工]				ミスティホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]		ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]	
製 品 質 量		kg	本体 : 33 パネル : 6		112		
送風装置	風 量	m ³ /min	急 : 28 強 : 25 弱 : 22		89 / 92		
	モ ー タ 出 力	W	130(6極)		45(6極) + 50(6極)		
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RS5560EL ・ 3.75kW				
補 助 電 熱 器		kW	組込可能(PTC2.7)		—————		
冷媒配管	長 さ 制 限	m	50以内				
	高 さ 制 限		30以内 (室外機が下の場合は、15以内)				
	冷 媒 量		出荷時 4.7kg(室外) 追加量 : 60g/m但し5m以内は不要				
騒 音 値		dB(A)	急 : 47 強 : 42 弱 : 39		52		
法 定 冷 凍 能 力		トン	1.66 / 1.97				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
冷房	20 DB, RH65%	35 DB/24 WB
暖房	20 DB	7 DB/6 WB

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
- 室内温度設定範囲は、15～27 です。