



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表			
形 式			室内機 FDTW45C8		室外機 FDC45C8		
電 源			3相 200V 50 / 60Hz				
能 力		kW	冷房		4.65 / 5.23		
消 費 電 力		kW	冷房		1.8 / 2.3		
運 転 電 流		A	冷房		6.6 / 7.5		
力 率		%	冷房		79 / 89		
始 動 電 流		A	42 / 38				
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行		本 体	mm	394 × 1564 × 634		615 × 850 × 290 + 30	
		パ ネ ル		8 × 1770 × 680		—————	
パ ネ ル 色 (マ ン セ ル) [日 塗 工]				ミスティホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]		ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]	
製 品 質 量		kg	本体 : 53 パネル : 13		53		
送風装置	風 量	m ³ /min	急 : 28 強 : 24 弱 : 20		32 / 38		
	モ ー タ 出 力	W	40(6極) + 55(6極)		40(6極)		
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RM5520GLH4 ・ 1.5kW				
補 助 電 熱 器		kW	組込不可能		—————		
冷媒配管	長 さ 制 限	m	20以内				
	高 さ 制 限		15以内 (室外機が下の場合は、15以内)				
	冷 媒 量		出荷時 2.1kg(室外) 追加量 : 30g/m但し5m以内は不要				
騒 音 値		dB(A)	急 : 40 強 : 37 弱 : 35		52		
法 定 冷 凍 能 力		トン	0.57 / 0.68				
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要				

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
△B	冷房 20 DB/65%RH	35 DB/24 WB

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
- 室内温度設定範囲は、15～27 です。