



三菱重工中温用パッケージエアコン				要 目 表	
形 式			室内機 FDTW45HC8		室外機 FDC45HC8
電 源			3相 200V 50／60Hz		
能 力		kW	冷房	4.65／5.23	暖房 5.23／5.81
消 費 電 力		kW	冷房	1.8／2.3	暖房 1.5／1.7
運 転 電 流		A	冷房	6.6／7.5	暖房 5.2／5.7
力 率		%	冷房	79／89	暖房 83／86
始 動 電 流		A	42／38		
外 形 寸 法 高さ×巾×奥行		本 体	394×1564×634		615×850×290+30
		パ ネ ル	8×1770×680		—————
パ ネ ル 色 (マ ソ セ ル) [日 塗 工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似) [R10-801近似]		ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似) [H4-348近似]
製 品 質 量		kg	本体：53 パネル：13		54
送風装置	風 量	m ³ /min	急：28 強：24 弱：20		32／38
	モ ー タ 出 力	W	40(6極)+55(6極)		40(6極)
圧 縮 機 用 電 動 機 出 力			RM5520GLH4・1.5kW		
補 助 電 熱 器		kW	組込可能(PTCヒータ2.6)		—————
冷媒配管	長 さ 制 限	m	20以内		
	高 さ 制 限		15以内 (室外機が下の場合は、15以内)		
	冷 媒 量		出荷時 2.1kg(室外) 追加量：30g/m但し5m以内は不要		
騒 音 値		dB(A)	急：40 強：37 弱：35		52
法 定 冷 凍 能 力		トン	0.57／0.68		
そ の 他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要		

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

	室内側空気条件	室外側空気条件
△B	冷房 20°CDB/65%RH	35°CDB/24°CWB
	暖房 20°CDB/ —	7°CDB/6°CWB

- 騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
- パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
- 室内温度設定範囲は、15～27°Cです。