A	三菱重工中温用パッケージエアコン			要　目　表	
	形　式			室内機　FDTW7HC8	室外機　FDC71HC8A
B	電　源			3相　200V　50／60Hz	
B	能　力		kW	冷房　7.56／8.02	暖房　7.44／8.26
B	消　費　電　力		kW	冷房　2.9／3.7	暖房　2.0／2.6
B	運　転　電　流		A	冷房　9.7／11.4	暖房　6.7／8.4
B	力　率		%	冷房　86／94	暖房　86／89
	始　動　電　流		A	71／65	
	外形寸法 高さ×巾×奥行	本　体	mm	394×1564×634	844×950×340
		パ　ネ　ル		8×1770×680	――――
	パ　ネ　ル　色 (マンセル)[日塗工]			ミスティホワイト (2.5PB9/2近似)[R10-801近似]	ポーラホワイト (2.5Y8.5/1近似)[H4-348近似]
	製　品　質　量		kg	本体：53　パネル：13	67
	送風装置	風　量	m^3/min	急：30　強：26　弱：22	47／48
		モ　ー　タ　出　力	W	80(6極)＋45(6極)	55(6極)
	圧縮機用電動機出力			RL5531ELH12・1.9kW	
	補　助　電　熱　器		kW	組込可能(PTCヒータ2.7)	――――
	冷媒配管	長　さ　制　限	m	35以内	
		高　さ　制　限		30以内　(室外機が下の場合は、15以内)	
		冷　媒　量		出荷時　3.14kg(室外)　追加量：60g/m但し5m以内は不要	
	騒　音　値		dB(A)	急：42　強：39　弱：36	52
	法　定　冷　凍　能　力		トン	0.92／1.11	
	そ　の　他			高圧ガス保安法に基づく手続きは、不要	

注1.能力および電気特性は、次の条件により運転した値です。

B		室内側空気条件	室外側空気条件
	冷房	20°CDB/65%RH	35°CDB/24°CWB
	暖房	20°CDB/ －－	7°CDB/6°CWB

2.騒音値はJIS規格に準拠し、無響室にて測定した値です。実際に部屋に据付けた場合は周囲の騒音や部屋の反響を受け、表示値より大きくなるのが普通です。
3.パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部は本体高さに含まれます。
4.室内温度設定範囲は、15～27°Cです。